

مشخصات فنی کارخانه آسفالت با ظرفیت تولید حداکثر ۱۲۰ تن در ساعت
(رطوبت حداکثر ۳٪ و فیلر ۵٪)

ردیف	نام دستگاه	مشخصات فنی	تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ کد بازنگری:
۱	فیدرهای مصالح سرد:	حجم فیدرها، هر کدام ۷ متر مکعب به تعداد ۴ عدد - توان الکتروگیربکس ۱/۵ کیلو وات به تعداد ۴ عدد - تسمه به عرض ۴۰ سانتیمتر.	
۲	نقاله تسمه ای زیر سیلوی مصالح سرد:	۱ عدد. - NT60-۱۲ (cm-mm) الکتروگیربکس ۳ کیلو وات به تعداد ۱ عدد - نقاله تسمه ای	
۳	نقاله تسمه ای شارژ درایر:	۱ عدد. - NT60-۹ (cm-mm) الکتروگیربکس ۴ کیلو وات به تعداد ۱ عدد - نقاله تسمه ای	
۴	درایر:	دارای ۴ عدد الکتروگیربکس ۱۱ کیلووات - طول کوره ۸/۵ متر - طول لوله ۷/۵ متر - قطر لوله ۱/۸۲ متر به ضخامت ۱۲ میلیمتر - دارای ترموکوپل جهت کانالهای خروجی و مصالح خروجی.	
۵	سیکلون و اسکرو:	۶ واحدی - قطر ۰/۹ متر - اسکرو زیر به طول ۳ متر و قطر ۲۷ سانتیمتر همراه با الکتروگیربکس ۴ کیلووات.	
۶	اسکرو انتقال فیلر از سیکلون به الواتور فیلر	به طول ۳ متر و به قطر ۲۲ سانتیمتر همراه با الکتروگیربکس ۴ کیلووات.	
۷	اگزوز فن :	VF62 الکتروموتور ۳۷ کیلووات - قطر پروانه ۱/۱۴ متر - الکتروموتور دمپر ۰/۷۵ کیلووات با گیربکس	
۸	فیلتر آبی :	قطر بدنه ۲/۳ متر - ارتفاع ۱۵/۷ متر - تعداد افشانک ۱۶۰ عدد.	
۹	الواتور مصالح:	BU500 باکت Shackle T63 الکتروگیربکس ۱۵ کیلووات ترمزدار - زنجیر بادامی ۱۶ -	
۱۰	الواتور فیلر:	BU250 باکت T56 Shackle الکتروگیربکس ۵/۵ کیلووات - زنجیر بادامی ۱۳ -	
۱۱	مشعل :	تعداد نازل ۳ عدد - پمپ سوخت اینچ همراه با الکتروموتور ۵/۵ کیلووات - الکتروموتور ۱۸/۵ کیلووات جهت فن.	
۱۲	شوت بای پس:	اتوماتیک - شیر برقی ۱/۴ اینچ - جک قطر ۶۳ - ۱ عدد.	
۱۳	سرنده:	ابعاد ۱/۲ * ۳/۲ متر - نوع دانه بندی - الکترو موتور ۷/۵ کیلووات.	
۱۴	سیلوی مصالح گرم:	ظرفیت ۵/۸ متر مکعب - جک قطر ۸۰ - تعداد ۴ عدد - شیر برقی ۱/۴ اینچ ۴ عدد.	
۱۵	باسکول مصالح:	با گنجایش ۱/۱۲ متر مکعب - دارای ۲ عدد جک به قطر ۸۰ - شیر برقی ۱/۲ اینچ - لودسل ۱۰۰۰ کیلوگرم ۴ عدد.	
۱۶	باسکول قیر:	با گنجایش ۰/۱۵ متر مکعب - پمپ ۱/۲ اینچ - موتور ۵/۵ کیلووات - شیر برقی ۱/۲ اینچ - قطر جک شیر قیر ۱۰۰ - لودسل ۵۰۰ کیلوگرم ۱ عدد.	
۱۷	سیلوی ذخیره فیلر:	با گنجایش ۰/۳۴ متر مکعب - طول اسکرو ۱/۵ متر با الکتروگیربکس ۲/۲ کیلووات - قطر لوله اسکرو ۲۲ سانتیمتر.	
۱۸	باسکول فیلر:	با گنجایش ۰/۲ متر مکعب - طول اسکرو ۱ متر با الکتروگیربکس ۲/۲ کیلووات - قطر لوله اسکرو ۰/۲۲ متر - لودسل ۲۰۰ کیلوگرم ۲ عدد	
۱۹	میکسر:	تعداد بازو و پنجه ۲۴ عدد - الکتروموتور ۴۵ کیلووات - گیربکس ۳ محوره - جک ۸۰ عدد ۲ عدد - شیر برقی ۱/۲ اینچ ۲ عدد.	

۲۰	مخزن ذخیره آسفالت:	باگنجایش ۵ مترمکعب- جک ۱۰۰ عدد- شیربرقی ۱/۲ اینچ عدد.
۲۱	اویل هیتر:	مشعل تک نازل ۳۵۰۰۰۰ کیلوکالری-پمپ ۲۰۰-۴۰ همراه با الکتروموتور ۱۱ کیلووات- مخزن ذخیره روغن حرارتی با فلوتر سوئیچ وپرشر سوئیچ و ترموکوپل دمای روغن و گازهای خروجی اگزوز- شیر سوزنی ۲ اینچ عدد - شیر سوزنی ۳/۴ اینچ عدد.
۲۲	فلاسک:	گنجایش ۵۰ مترمکعب-پمپ ۱/۲ ۲ اینچ همراه با الکتروموتور ۱۱ کیلووات.
۲۳	کمپرسور:	۷۵۰ لیتری عمودی همراه با مخزن ۵۰۰ لیتری- الکتروموتور ۷/۵ کیلووات.
۲۴	تابلو برق	تابلو پیلانویی فرمان ۱ دستگاه - تابلو قدرت ایستاده دارای مدارهای اینترلاک ۱ دستگاه - جوی استیک جهت بارگیری دستی- آمپر متر LS. دیجیتال- نمایشگرها - قطعات اصلی- پی ال اس با نمایشگر تاچ اسکرین جهت توزین

توجه: سازنده دستگاه می تواند بدون اطلاع خریدار نسبت به بروز رسانی دستگاه تغییرات را اعمال نماید.

سازمان فروش و خدمات پس از فروش
شرکت آسیا سنگ شکن